

۴ سال  
ضمانت کتبی



# FAAC

BARRIERS AND BOLLARDS

راهبند های میله ای و ستونی

 MADE IN ITALY



[www.imenfaac.com](http://www.imenfaac.com)  
[www.faac.ir](http://www.faac.ir)

# B680

این راهبند در نوع خود بی نظیر بوده و علاوه بر اینکه تنها راهبند هیبریدی در دنیا می باشد، تنها راهبند در دنیا است که از موتور براشلس ۲۴ ولت بهره می برد که همین امر باعث کارکرد مداوم و طول عمر بیشتر آن نیز شده و بهترین گزینه برای مکانهای پر تردد که نیاز به میله راهبند بلند دارند خواهد بود.

## B680

الکترو هیدرولیک هایبرید (مجهز به موتور ۲۴ ولت براشلس)  
 ۲/۳۰ ~ ۸/۳۰ متر  
 ۲ ~ ۶ ثانیه  
 نامحدود  
 قابلیت نصب را دارد  
 IP 56 (همراه با استاندارد TUV)  
 بدون نیاز  
 دارد  
 ۱۱۰۰×۲۷۹×۴۶۹ میلیمتر (طول×عرض×ارتفاع)  
 ۲ عدد

## مشخصات فنی

نوع سیستم  
 طول میله  
 مدت زمان باز شدن  
 تعداد تردد  
 میله های متغییر  
 کلاس حفاظتی  
 سیستم خنک کننده  
 اینکودر تشخیص موانع  
 ابعاد دستگاه  
 لوپ دینکتور

# 640

یک از پر فروش ترین و محبوب ترین مدل های فک که با بهره گیری از ۲ فنر تقویت شده که حرکت بالا و پایین رفتن میله راهبند را جداگانه انجام می دهند، این امر باعث جلوگیری از سقوط میله راهبند، طول عمر بیشتر دستگاه، استهلاک کمتر و نیاز کمتر به سرویس و نگهداری آن می شود.

## B640

الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت  
 ۷ تا متر  
 ۶ ثانیه  
 نامحدود  
 ندارد  
 IP 44  
 فشار هوا  
 ندارد  
 ۱۰۸۰×۲۰۰×۳۵۰ میلیمتر (طول×عرض×ارتفاع)  
 ۲ عدد

## مشخصات فنی

نوع سیستم  
 طول میله  
 مدت زمان باز شدن  
 تعداد تردد  
 میله های متغییر  
 کلاس حفاظتی  
 سیستم خنک کننده  
 اینکودر تشخیص موانع  
 ابعاد دستگاه  
 لوپ دینکتور





این مدل پر سرعت ترین راهبند موجود در دنیا است که با قابلیت باز شدن در مدت زمان کمتر از یک ثانیه گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در مکانهای پر تردد با محدودیت زمانی (مکان هایی مانند عوارضی ها و پارکینگهای بزرگ، مجتمع های پر رفت و آمد و امثال آن) خواهد بود.

## B620

الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت  
تا ۲/۸ متر  
۰/۸ ثانیه  
نامحدود  
ندارد  
IP 44  
فشار هوا  
ندارد  
۱۰۸۰×۱۷۰×۳۵۰ (طول×عرض×ارتفاع) میلیمتر  
۲ عدد

## مشخصات فنی

نوع سیستم  
طول میله  
مدت زمان باز شدن  
تعداد تردد  
میله های متغییر  
کلاس حفاظتی  
سیستم خنک کننده  
اینکودر تشخیص موانع  
ابعاد دستگاه  
لوپ دینکتور



اقتصادی ترین مدل راهبند برند فک که کیفیت تجهیزات و قطعات ایتالیایی آن طول عمر بالا و نیاز کمتر به نگهداری و سرویس دوره ای را دارد. این مدل قابلیت نصب میله فنس دار و تا شونده را دارد که برای فضاهای مسقف بسیار مناسب هستند.

## B615

الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت  
تا ۵ متر  
۵ ثانیه  
۴۰ مرتبه در ساعت  
بازوی تا شونده و بازوی فنس دار  
IP 44  
ندارد  
ندارد  
۱۰۱۵×۱۴۰×۲۷۰ (طول×عرض×ارتفاع) میلیمتر  
ندارد

## مشخصات فنی

نوع سیستم  
طول میله  
مدت زمان باز شدن  
تعداد تردد  
میله های متغییر  
کلاس حفاظتی  
سیستم خنک کننده  
اینکودر تشخیص موانع  
ابعاد دستگاه  
لوپ دینکتور

# J275

این بولارد ترافیکی در دو نوع با روکش استیل و مدل رنگی موجود است که مجهز به چراغ چشمک زنده و صدای هشدار دهنده هستند. راهبند های ستونی (بولاردها) بسیار ایده آل برای مکان هایی که پر تردد هستند، مانند سفارت خانه ها، هتل ها، مراکز نظامی و مجتمع های بزرگ می باشند.

## J275

۸۰ سانتیمتر  
۲۷/۵ سانتیمتر  
۶ میلیمتر  
استیل ضد زنگ  
۵ ثانیه  
چراغ ال ای دی و بازر  
IP 67  
نامحدود  
۲ عدد

## مشخصات فنی

ارتفاع ستون  
قطر ستون  
ضخامت بدنه  
جنس بدنه  
مدت زمان باز شدن  
هشدار دهنده ها  
کلاس حفاظتی  
تعداد تردد  
لوب دیتکتور

# J355

بولارد آنتی تروریست فک که توانایی متوقف کردن وسایل نقلیه تا وزن ۷ تن با سرعت حرکت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت و البته قابلیت باز شدن در ۱/۵ ثانیه در شرایط اضطراری را نیز دارد. این مدل دارای چراغ چشمک زن و صدای هشدار دهنده بوده و برای مراکزی که نیاز به امنیت بیشتری دارند مناسب است.

## J355

۱۰۰ سانتیمتر  
۳۵/۵ سانتیمتر  
۱۶ میلیمتر  
استیل ضد زنگ  
۶ ثانیه در حالت عادی و ۱/۵ ثانیه در حالت اضطراری  
چراغ ال ای دی و بازر  
IP 67  
نامحدود  
۲ عدد

## مشخصات فنی

ارتفاع ستون  
قطر ستون  
ضخامت بدنه  
جنس بدنه  
مدت زمان باز شدن  
هشدار دهنده ها  
کلاس حفاظتی  
تعداد تردد  
لوب دیتکتور